


|              |                  |                  |              |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 00/00/0000   | [titul] Příjmení | [titul] Příjmení | Text .....   |
| DATUM REVIZE | VYPRACOVAL       | VYDAL            | POPIS REVIZE |



Blok C  $\pm 0,00 = 264,95$  m n.m. Bpv  
Blok D  $\pm 0,00 = 265,31$  m n.m. Bpv

Blok G  $\pm 0,00 = 266,35$  m n.m. Bpv  
Blok H  $\pm 0,00 = 264,32$  m n.m. Bpv

INVESTOR :

**Rezidence Nový Žižkov a.s.**

Na Florenci 2139/2  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 272 20 397

ARCHITEKT :

**BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS**

**BNTHEMCRWL**

Generaal Vetterstraat 61  
1059 BT Amsterdam  
THE Netherlands  
TEL.: +31 20 642 0105

**ra15**

ra15 a.s.  
Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2  
T: +420 257 217 217 / W: ra15.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

**STOPRO SPOL. S R.O.**

**STOPRO  
ARCHITECTS**

Radlická 901/37, 150 00 Praha 5  
tel.: 251 081 411  
e-mail: stopro@stopro.cz  
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :

Ing. Miluše Drmlová, PhD.  
+420 603 994 242  
m.drmlova@seznam.cz

VYPRACOVAL :

Ing. Miluše Drmlová, PhD.

ZODPOVÍDÁ :

Ing. Miluše Drmlová, PhD.

AKCE :

**Rezidence Nádraží Žižkov**

Malešická, Praha 3 - Žižkov

STUPEŇ DOKUMENTACE :

**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**

HLAVNÍ OBJEKT :

**E. Průzkumy a studie, dokladová část**

ČÁST :

**E.1. Průzkumy a studie**

OZNAČENÍ :

**E\_1\_08)**

NÁZEV :

**Průkaz energetické  
náročnosti budovy SVJ3  
Objekt C + D**

DATUM :

FORMÁT :

MĚŘÍTKO :

PARÉ :

KÓD PROJEKTU :

**RNZ**

STUPEŇ :

**DSP**

OBJEKT :

**SOIOXX**

OS :

**0000**

PROFESE :

**ENB**

Č.V. :

**08**

REVIZE :

**00**

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec:


K.ú., parcelní č.:

Typ budovy:

Celková energeticky vztažná plocha: 19704,3 m<sup>2</sup>

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 850,8 (72 %)  
Elektřina - 338,4 (28 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,32 W/(m <sup>2</sup> .K)   | <b>B</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 12 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 60 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Vytápění                                  | 16 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Chlazení                                  | 1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>G</b> |
|  | Nucené větrání                            | 4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>C</b> |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 28 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 11 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |

Energetický specialista:

Osvědčení č.:

Kontakt:

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne:

Podpis:

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

### ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

|                             |  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| Obec:                       |  | Část obce:                |  |
| Ulice:                      |  | Č.p / č. or. (č.ev.):     |  |
| Katastrální území:          |  | Převládající typ využití: |  |
| Parcelní číslo pozemku:     |  | Památková ochrana budovy: |  |
| Orientační období výstavby: |  | Památková ochrana území:  |  |

*Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.*

| GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY                              |                                |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Parametr                                                 | Jednotky                       | Hodnota |
| Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím           | m <sup>3</sup>                 | 66238,3 |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy                   | m <sup>2</sup>                 | 19173,5 |
| Objemový faktor tvaru budovy                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 0,29    |
| Celková energeticky vztáhná plocha budovy                | m <sup>2</sup>                 | 19704,3 |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | %                              | 31,0    |

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upraveným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

| Ozn. | Označení zóny | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1 | Úprava vnitřního prostředí          |                                     | Návrhová vnitř. teplota pro vytápění | Energeticky vztahná plocha |
|------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|      |               |                            | Vytápění                            | Chlazení                            | °C                                   | m²                         |
| Z1   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 20,0                                 | 3224,4                     |
| Z2   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 20,0                                 | 2034,7                     |
| Z3   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 20,0                                 | 1212,8                     |
| Z4   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 15,0                                 | 916,1                      |
| Z5   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 20,0                                 | 4889,0                     |
| Z6   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 20,0                                 | 3050,9                     |
| Z7   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 20,0                                 | 1719,9                     |
| Z8   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 15,0                                 | 1835,0                     |
| Z9   |               |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 20,0                                 | 821,6                      |

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE


*Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.*

| Energonositel | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
|               | % pokrytí                |          |                |                 |                     |           |         |        |
|               | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |           |         |        |

| PALIVA                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |       |   |        |        |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---|--------|--------|---|--------|
| <i>Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).</i> |        |       |       |   |        |        |   |        |
| Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %                                                                                                                                                                                                                           | 26,3 % | -     | -     | - | 45,3 % | -      | - | 71,5 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 312,31 | -     | -     | - | 538,53 | -      | - | 850,84 |
| Elektřina                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,3 %  | 2,4 % | 6,9 % | - | 0,6 %  | 18,3 % | - | 28,5 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,13   | 28,10 | 82,56 | - | 7,23   | 217,37 | - | 338,39 |

| ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE |        |       |       |   |        |        |       |         |
|------------------------|--------|-------|-------|---|--------|--------|-------|---------|
| procentuelní podíl     | 26,5 % | 2,4 % | 6,9 % | - | 45,9 % | 18,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| kWh/m².rok             | 16     | 1     | 4     | - | 28     | 11     | 0     | 60      |
| MWh/rok                | 315,45 | 28,10 | 82,56 | - | 545,76 | 217,36 | 0,00  | 1189,23 |



## C

## PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Energonositel                                               | Faktor primární energie z neob. zdrojů energie | Vytápění | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
| % pokrytí                                                   |                                                |          |          |                |                 |                     |           |         |        |
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok |                                                |          |          |                |                 |                     |           |         |        |


## ENERGONOSITELE

|                            |     |        |       |        |   |        |        |   |        |
|----------------------------|-----|--------|-------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| Účinná SZTE s OZE pod 80 % | 0,7 | 16,7 % | -     | -      | - | 28,9 % | -      | - | 45,6 % |
|                            |     | 218,63 | -     | -      | - | 377,02 | -      | - | 595,65 |
| Elektřina                  | 2,1 | 0,5 %  | 4,5 % | 13,3 % | - | 1,2 %  | 34,9 % | - | 54,4 % |
|                            |     | 6,58   | 59,02 | 173,39 | - | 15,18  | 456,49 | - | 710,65 |


## PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

|                         |        |       |        |   |        |        |       |         |
|-------------------------|--------|-------|--------|---|--------|--------|-------|---------|
| procentuelní podíl      | 17,2 % | 4,5 % | 13,3 % | - | 30,0 % | 34,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| kWh/m <sup>2</sup> .rok | 11     | 3     | 9      | - | 20     | 23     | 0     | 66      |
| MWh/rok                 | 225,21 | 59,02 | 173,39 | - | 392,20 | 456,49 | 0,00  | 1306,30 |

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu




Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

| BILANCE DLE ENERGOONOSITELŮ        |                          |        |        |       |        |        |          |       |       |       |          |          |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                                    | Dodaná energie v MWh/rok |        |        |       |        |        |          |       |       |       |          |          |
|                                    | Leden                    | Únor   | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září  | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Celkem                             | 161,68                   | 132,75 | 106,07 | 70,56 | 71,06  | 71,31  | 77,13    | 76,87 | 71,63 | 76,17 | 113,78   | 160,22   |
| Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 % | 130,80                   | 106,46 | 79,40  | 46,31 | 45,73  | 44,27  | 45,75    | 45,75 | 44,26 | 47,91 | 84,64    | 129,56   |
| Elektrina                          | 30,88                    | 26,29  | 26,66  | 24,25 | 25,33  | 27,03  | 31,39    | 31,12 | 27,37 | 28,26 | 29,13    | 30,66    |



| BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY |                          |        |        |       |        |        |          |       |       |       |          |          |
|----------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                            | Dodaná energie v MWh/rok |        |        |       |        |        |          |       |       |       |          |          |
|                            | Leden                    | Únor   | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září  | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Celkem                     | 161,68                   | 132,75 | 106,07 | 70,56 | 71,06  | 71,31  | 77,13    | 76,87 | 71,63 | 76,17 | 113,78   | 160,22   |
| Vytápění                   | 85,96                    | 65,86  | 33,95  | 2,06  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,18  | 40,70    | 84,74    |
| Chlazení                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,58  | 2,38   | 5,66   | 9,14     | 7,54  | 2,55  | 0,25  | 0,00     | 0,00     |
| Nucené větrání             | 7,01                     | 6,34   | 7,02   | 6,78  | 7,01   | 6,79   | 7,02     | 7,02  | 6,78  | 7,01  | 6,79     | 7,00     |
| Úprava vlhkosti            | -                        | -      | -      | -     | -      | -      | -        | -     | -     | -     | -        | -        |
| Příprava teplé vody        | 46,35                    | 41,88  | 46,36  | 44,85 | 46,35  | 44,87  | 46,36    | 46,36 | 44,85 | 46,35 | 44,87    | 46,33    |
| Osvětlení                  | 22,37                    | 18,68  | 18,73  | 16,29 | 15,33  | 13,99  | 14,61    | 15,95 | 17,45 | 20,38 | 21,42    | 22,15    |
| Ostatní                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00     |




|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>E</b> | <b>BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ</b> |
|----------|-------------------------------|

**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

| ZTRÁTY ENERGIE                 |         |         | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|---------|---------|
| Prostup tepla obálkou budovy   | MWh/rok | 436,842 | Solární zisky                               | MWh/rok | 118,185 |
| Větrání                        |         | 51,478  | Vnitřní zisky - lidé                        |         | 85,315  |
| Netěsnosti obálky - infiltrace |         | 52,143  | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie     |         | 95,790  |
| Celkem                         |         | 540,464 | Celkem                                      |         | 299,291 |


|                             |         |         |                         |    |
|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----|
| POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ | MWh/rok | 241,173 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 12 |
|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----|

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Bilance se sestavuje jen pro chlazené zóny budovy. Celkové zisky energie budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a solárními zisky přes konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Zisky energie jsou sníženy o využitelné ztráty energie prostupem i větráním, kdy je teplota exteriéru nižší než teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající zisky energie tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat soustavou chlazení.

| ZISKY ENERGIE                                    |         |         | VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE - PŘEDCHLAZENÍ |         |         |
|--------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------|---------|---------|
| Vnitřní zisky (lidé, osvětlení, spotřebiče atd.) | MWh/rok | 100,033 | Prostup tepla obálkou budovy             | MWh/rok | 94,324  |
| Solární zisky konstrukcemi                       |         | 125,021 | Větrání                                  |         | 66,755  |
| Ostatní zisky (prostupem, větráním, infiltrací)  |         | 0,000   | Netěsnosti obálky - infiltrace           |         | 10,868  |
| Celkem                                           |         | 225,054 | Celkem                                   |         | 171,947 |

|                             |         |        |                         |   |
|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|---|
| POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ | MWh/rok | 53,108 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 3 |
|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|---|



| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | OBÁLKA BUDOVY                 |                       |                   |                                      |                         |                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <div>Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.</div> |       |                               |                       |                   |                                      |                         |                    |                                                |
| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přilehající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce |                         |                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                               |                       |                   | Vypočtená hodnota                    | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota |
| Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Název | °C                            | ---                   | m²                | W/m².K                               |                         |                    |                                                |
| STĚNY VNĚJŠÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |                       | 9211,9            |                                      |                         |                    |                                                |
| SV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | EXT                   | 3812,2            | 0,172                                | 0,30                    | 0,21               | 82 %                                           |
| SV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | EXT                   | 908,7             | 0,172                                | 0,45                    | 0,31               | 56 %                                           |
| SV3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | EXT                   | 4128,1            | 0,142                                | 0,30                    | 0,21               | 68 %                                           |
| SV4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | EXT                   | 319,8             | 0,142                                | 0,45                    | 0,31               | 47 %                                           |
| SV5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | EXT                   | 43,1              | 0,192                                | 0,30                    | 0,21               | 91 %                                           |
| STŘECHY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |                       | 2907,7            |                                      |                         |                    |                                                |
| ST1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | EXT                   | 2241,7            | 0,139                                | 0,24                    | 0,17               | 83 %                                           |
| ST2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | EXT                   | 300,7             | 0,139                                | 0,35                    | 0,24               | 57 %                                           |
| ST3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | EXT                   | 365,4             | 0,167                                | 0,24                    | 0,17               | 99 %                                           |
| PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTŘEDÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                               |                       | 161,3             |                                      |                         |                    |                                                |
| PO1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | EXT                   | 157,9             | 0,095                                | 0,24                    | 0,17               | 57 %                                           |
| PO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | EXT                   | 3,4               | 0,095                                | 0,35                    | 0,24               | 39 %                                           |
| KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                               |                       | 2751,9            |                                      |                         |                    |                                                |
| KN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | NEVYT                 | 2055,1            | 0,149                                | 0,60                    | 0,42               | 35 %                                           |
| KN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | NEVYT                 | 696,8             | 0,149                                | 0,85                    | 0,61               | 24 %                                           |
| VÝPLNĚ OTVORŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                               |                       | 4140,8            |                                      |                         |                    |                                                |
| VO1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | EXT                   | 55,0              | 1,300                                | 2,50                    | 1,62               | 80 %                                           |
| VO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 20,0                          | EXT                   | 3819,7            | 0,900                                | 1,50                    | 1,05               | 86 %                                           |
| VO3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | EXT                   | 256,6             | 0,900                                | 2,20                    | 1,53               | 59 %                                           |
| VO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15,0                          | EXT                   | 9,6               | 1,300                                | 2,00                    | 1,43               | 91 %                                           |
| TEPELNÉ VAZBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                               |                       |                   |                                      |                         |                    |                                                |
| <div>Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky</div>                                                                                                                                                                          |       |                               |                       |                   |                                      |                         |                    |                                                |
| Vliv tepelných vazeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                               |                       |                   | 0,020                                |                         | 0,014              | 143 %                                          |

G

## TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

## VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj tepla | Soustava vytápění uvnitř budovy          |                            |                                                |                                     |     |                                                           |                                      |                              |
|------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|      |             | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon | Palivo                     | Spotřeba<br>energie na<br>vytápění v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |     | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>tepla | Sezónní<br>účinnost<br>sdílení tepla | Potřeba tepla<br>na vytápění |
|      |             | kW                                       |                            | MWh/rok                                        | %                                   | COP | %                                                         | %                                    | % pokrytí<br>MWh/rok         |
| ZT1  |             | 635,0                                    | účinná SZTE s<br>OZE < 80% | 312,3                                          | 99,0                                | -   | 92,1                                                      | 84,7                                 | 100,0 %                      |
|      |             |                                          |                            |                                                |                                     |     |                                                           |                                      | 241,2                        |

## CHLAZENÍ

| Ozn. | Zdroj chladu | Soustava chlazení uvnitř budovy           |           |                                                |                                                |                                                            |                                       |                                   |
|------|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|      |              | Celkový<br>jmenovitý<br>chladicí<br>výkon | Palivo    | Spotřeba<br>energie na<br>chlazení v<br>palivu | Sezónní<br>chladicí<br>faktor zdroje<br>chladu | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>chladu | Sezónní<br>účinnost<br>sdílení chladu | Potřeba<br>energie na<br>chlazení |
|      |              |                                           |           |                                                |                                                |                                                            |                                       | % pokrytí                         |
|      |              | kW                                        |           | MWh/rok                                        | ---                                            | %                                                          | %                                     | MWh/rok                           |
| ZC1  |              | -                                         | elektřina | 14,5                                           | 2,9                                            | 95,0                                                       | 87,0                                  | 65,5 %                            |
|      |              |                                           |           |                                                |                                                |                                                            |                                       | 34,8                              |
| ZC2  |              | 100,0                                     | elektřina | 9,4                                            | 2,7                                            | 85,0                                                       | 85,0                                  | 34,5 %                            |
|      |              |                                           |           |                                                |                                                |                                                            |                                       | 18,3                              |

## NUCENÉ VĚTRÁNÍ

| Ozn. | Systém nuceného větrání | Jmenovitý<br>objemový<br>průtok<br>větracího<br>vzduchu | Průměrný<br>objemový<br>průtok při<br>provozu<br>systému | Spotřeba<br>energie pro<br>provoz<br>systému<br>nuceného<br>větrání | Časový podíl<br>provozu<br>systému<br>nuceného<br>větrání | Sezónní<br>účinnost<br>zařízení<br>zpětného<br>získávání<br>tepla | Jmenovitý<br>měrný příkon<br>systému<br>nuceného<br>větrání | Váhový<br>činitel<br>regulace<br>systému<br>nuceného<br>větrání |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                         | m <sup>3</sup> /hod                                     | m <sup>3</sup> /hod                                      | MWh/rok                                                             | %                                                         | %                                                                 | W.s/m <sup>3</sup>                                          | %                                                               |
| VT1  |                         |                                                         | 11416,1                                                  | 72,9                                                                | 100,0                                                     | 90,0                                                              | 2625,0                                                      | 100,0                                                           |
| VT2  |                         |                                                         | 1367,9                                                   | 7,2                                                                 | 100,0                                                     | 79,6                                                              | 2157,0                                                      | 100,0                                                           |
| VT3  |                         |                                                         | 824,0                                                    | 2,1                                                                 | 49,0                                                      | 75,0                                                              | 2625,0                                                      | 71,4                                                            |
| VT4  |                         |                                                         | 394,7                                                    | 0,32                                                                | 15,0                                                      | -                                                                 | 875,0                                                       | 37,6                                                            |

## PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj pro přípravu teplé vody | Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy |                            |                                                              |                                     |     |                                                                |                                  |                                         |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                               | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon   | Palivo                     | Spotřeba<br>energie na<br>přípravu<br>teplé vody v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |     | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>teplé vody | Sezónní<br>potřeba teplé<br>vody | Potřeba tepla<br>na ohřev<br>teplé vody |
|      |                               | kW                                         |                            | MWh/rok                                                      | %                                   | COP | %                                                              | m <sup>3</sup> /rok              | % pokrytí<br>MWh/rok                    |
| ZT1  |                               | 635,0                                      | účinná SZTE s<br>OZE < 80% | 538,5                                                        | 99,0                                | -   | 60,8                                                           | 6198,3                           | 100,0 %                                 |
|      |                               |                                            |                            |                                                              |                                     |     |                                                                |                                  | 323,9                                   |

| OSVĚTLENÍ |                             |                                   |                                         |                                 |                                     |                 |                        |                            |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Ozn.      | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující typ světelných zdrojů | Odpovídající energeticky vztažná plocha | Průměrná požadovaná osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                 |                        |                            |
|           |                             |                                   |                                         |                                 | Typ světelných zdrojů               | Řízení soustavy | Konstantní osvětlenost | Závislost na denním světle |
|           |                             | ---                               | m <sup>2</sup>                          | lux                             | ---                                 | ---             | ---                    | ---                        |
| OS1       |                             |                                   | 3224,4                                  | 75,0                            | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,49                       |
| OS2       |                             |                                   | 2034,7                                  | 75,0                            | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,49                       |
| OS3       |                             |                                   | 1212,8                                  | 75,0                            | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,49                       |
| OS4       |                             |                                   | 916,1                                   | 56,3                            | 0,86                                | 0,90            | 1,00                   | 0,46                       |
| OS5       |                             |                                   | 4889,0                                  | 75,0                            | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,49                       |
| OS6       |                             |                                   | 3050,9                                  | 75,0                            | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,49                       |
| OS7       |                             |                                   | 1719,9                                  | 75,0                            | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,49                       |
| OS8       |                             |                                   | 1835,0                                  | 56,3                            | 0,86                                | 0,90            | 1,00                   | 1,00                       |
| OS9       |                             |                                   | 821,6                                   | 225,0                           | 1,10                                | 1,00            | 1,00                   | 0,54                       |
| ON10      |                             |                                   | -                                       | 56,3                            | 0,86                                | 0,90            | 1,00                   | 1,00                       |

|                                                                                                                                                                               |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|
| I                                                                                                                                                                             | PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY                                                                                                                                   |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Požadavek vyhlášky dle:                                                                                                                                                       |                                             | § 6 odst. 1                                               |                                             | Splněno:                      | ANO                   |                   |                    |         |
| REFERENČNÍ BUDOVA                                                                                                                                                             |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Úroveň referenční budovy:                                                                                                                                                     |                                             | Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1.1.2022 |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie                                                                                                  | Druh budovy nebo zóny                       | Energeticky vztažná plocha                                | Měrná potřeba na vytápění referenční budovy | Míra snížení                  |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | m²                                                        | KWh/m².rok                                  | %                             |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 3224,4                                                    | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 2034,7                                                    | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 1212,8                                                    | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 916,1                                                     | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 4889,0                                                    | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 3050,9                                                    | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 1719,9                                                    | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               |                                             | 1835,0                                                    | 35                                          | 24,9                          |                       |                   |                    |         |
|                                                                                                                                                                               | 821,6                                       | 35                                                        | 40,0                                        |                               |                       |                   |                    |         |
| PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY                                                                                                                                   |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.                                                                              |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Hodnocený parametr                                                                                                                                                            | Jednotka                                    | Ozn.                                                      | Hodnocený prvek budovy                      | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přiléhající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
| MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE                                                                                                                                       |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)                           |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| X                                                                                                                                                                             | -                                           | -                                                         | -                                           | -                             | -                     | -                 | -                  | -       |
| MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY                                                                                                                                                 |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)                           |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| X                                                                                                                                                                             | -                                           | -                                                         | -                                           | -                             | -                     | -                 | -                  | -       |
| OBÁLKA BUDOVY                                                                                                                                                                 |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b) |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy                                                                                                                                     | W/m².K                                      | Budova jako celek                                         |                                             |                               |                       | 0,32              | 0,41               | ANO     |
| CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE                                                                                                                                                        |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)            |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Celková dodaná energie                                                                                                                                                        | kWh/m².rok                                  | Budova jako celek                                         |                                             |                               |                       | 60                | 101                | ANO     |
| PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE                                                                                                                             |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)            |                                             |                                                           |                                             |                               |                       |                   |                    |         |
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie                                                                                                                             | kWh/m².rok                                  | Budova jako celek                                         |                                             |                               |                       | 66                | 91                 | ANO     |

|   |               |
|---|---------------|
| J | OSTATNÍ ÚDAJE |
|---|---------------|

## METODA VÝPOČTU

|                   |                                 |                 |                                            |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Použitý software: | ENERGIE (Svoboda Software)      | Verze software: | verze 2025.4 (264/2020 Sb. + 222/2024 Sb.) |
| Klimatická data:  | Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1 | Metoda výpočtu: | Hodinový krok podle EN ISO 52016-1         |

## ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

|                        |  |                |  |
|------------------------|--|----------------|--|
| Název stavby:          |  | Stupeň PD:     |  |
| Stavebník:             |  | IČ:            |  |
| Generální projektant:  |  | IČ:            |  |
| Zodpovědný projektant: |  | Č. autorizace: |  |

## DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bezplatná poradenská služba: | <a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a> |
| Katalog úspor energie:       | <a href="http://uspornaopatreni.cz/">http://uspornaopatreni.cz/</a>             |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| K | ENERGETICKÝ SPECIALISTA |
|---|-------------------------|

## ENERGETICKÝ SPECIALISTA

|                         |  |                  |  |
|-------------------------|--|------------------|--|
| Jméno / obchodní firma: |  | Číslo oprávnění: |  |
| Telefon:                |  | E-mail:          |  |


## URČENÁ OSOBA

*V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.*

|                   |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| Jméno a příjmení: | - | Číslo oprávnění: | - |
|-------------------|---|------------------|---|

## PLATNOST PRŮKAZU

*Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.*

|                           |  |                                   |                                                                                       |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Evidenční číslo průkazu:  |  | Podpis energetického specialisty: |  |
| Datum vyhotovení průkazu: |  |                                   |                                                                                       |
| Platnost průkazu do:      |  |                                   |                                                                                       |